



# YTELSESERKLÆRING

i henhold til forskriften (EC) 305/2011



## Clou Compact

|                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. LEK no.                                    | KO 0046                                                      |
| 2. Modell                                     | Peisovn                                                      |
| 3. Tiltenkt bruk                              | Romvarmer for fast brensel uten oppvarming av vann           |
| 4. Produsent                                  | Austroflamm GmbH<br>Austroflamm-Platz 1<br>A-4631 Krenglbach |
| 5. Representant                               | -                                                            |
| 6. System for å verifisere konstans av ytelse | 3                                                            |

|                                                                  | Clou-Compact-2.0                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Meldt organ/navn på testlaboratoriet                             | DBI                               |
| Testlaboratoriets identifikasjonsnummer/testrapportnummer        | 1721/ DBI F 17/10/0514            |
| Harmonisert teknisk spesifikasjon                                | EN 13240:2001/A2:2004/<br>AC:2007 |
| Brannsikkerhet                                                   | godkjent                          |
| Reaksjon på brann                                                | A1 i henhold til EN 13501-1       |
| c: Sikker avstand til brennbare materialer, bak [mm]             | 150                               |
| b: Sikker avstand til brennbare materialer, venstre [mm]         | 250                               |
| d: Sikker avstand til brennbare materialer, høyre[mm]            | 250                               |
| Sikker avstand til brennbare materialer, tak [mm]                | 750                               |
| a: Sikker avstand til brennbare materialer, front [mm]           | 1000                              |
| Sikker avstand til brennbare materialer, gulv[mm]                | 0                                 |
| Brannfare ved at brennende ved faller ut av ovnen                | godkjent                          |
| Rengjørbarhet                                                    | godkjent                          |
| Utslipp av partikler                                             | godkjent                          |
| Utslipp (CO) ved nominell effekt [%]                             | 0.049                             |
| Utslipp (CO) ved redusert effekt [%]                             | -                                 |
| Røykgasstemperatur i måleseksjonen ved nominell varmeeffekt [°C] | 274                               |
| Røykgasstemperatur ved røykstuss ved nominell varmeeffekt [°C]   | 322                               |
| Overflatetemperatur                                              | godkjent                          |
| Elektrisk sikkerhet                                              | -                                 |
| Utslipp av farlige stoffer                                       | NPD                               |
| Maksimalt driftstrykk [bar]                                      | -                                 |
| Alternativt maksimalt driftstrykk                                | ikke relevant                     |
| Mekanisk styrke (for å bære en skorstein)                        | NPD                               |
| Varmeeffekt / energieffektivitet                                 | godkjent                          |



# YTELSESERKLÆRING

i henhold til forskriften (EC) 305/2011



## Clou Compact

- |                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. LEK no.                                    | KO 0046                                                      |
| 2. Modell                                     | Peisovn                                                      |
| 3. Tiltent bruk                               | Romvarmer for fast brensel uten oppvarming av vann           |
| 4. Produsent                                  | Austroflamm GmbH<br>Austroflamm-Platz 1<br>A-4631 Krenglbach |
| 5. Representant                               | -                                                            |
| 6. System for å verifisere konstans av ytelse | 3                                                            |

|                                                                                                            | Clou-Compact-2.0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nominell effekt [kW]                                                                                       | 6.0              |
| Nominell effekt til rom [kW]                                                                               | 6.0              |
| Nominell effekt til vann[kW]                                                                               | -                |
| Effektivitet / termisk virkningsgrad / energieffektivitet for drivstoff ved nominell varmeeffektivitet [%] | 80.0             |

10. Ytelsen til produktet under nummer 1 og 2 tilsvarer den deklarerte ytelsen. Produsenten er alene ansvarlig for produksjonen av denne ytelseserklæringen under nummer 4. Signert for produsenten og på vegne av produsenten av:

Krenglbach, 10/01/2024

Doris Pfeiffer  
Adminisrerende direktør