

FI – (EU) 305/2011 Suoritusasoilmoitus nro. PV-S-180020231028

Tuotetyyppi: PV-S-1800: KORPI 18

Käyttötarkoitus: Kiinteällä polttoaineella toimiva huoneenlämmitin

Valmistaja: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Suomi

Suoritusason pysyvyyden arviointi (AVPC): Ilmoitettu testilaitos RRF (nro 1625) suoritti vuonna 2023 tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin RRF-50 23 6382 standardin EN13240:2001/A2:2004/AC:2014 mukaan.

Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet			Suoritusaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloturvallisuus			hyväksytty		EN13240:2001/A2:2004/AC:2014
Lämpösuoja-levy					
Suojaetäisyydet palavaan materiaaliin	taakse	cm	20	5	
	sivulle	cm	45		
	ylös	cm	30	50	
	eteen	cm	120		
	alas	cm	0		
Lämpöteho		kW	7		
Hyötysuhde		%	85		
Savukaasujen keskimääräinen lämpötila		°C	199		
Päästöt nimellislämpöteholla	CO	%	0,065		
	CO	mg/m³	808		
	NOx	mg/m³	112		
	OGC	mg/m³	38		
	PM	mg/m³	19		
Pintalämpötila			hyväksytty		
Puhdistettavuus			hyväksytty		
Mekaaninen lujuus			hyväksytty		
Polttoaine			puu: 2,0 kg/h		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat yllä ilmoitetun mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu yllä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla



Heikki Vauhkonen, Toimitusjohtaja
Juuka, 28.10.2023

Savukaasun maksimilämpötila turvallisuustestissä >400°C



SE – (EU) 305/2011 PrestandadeklARATION nr. PV-S-180020231028

Produkttyp: PV-S-1800: KORPI 18

Avsedda användning: Rumsvärmare som eldas med fast bränsle avsett för rumsuppvärmning

Tillverkare: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland

Fortløpande kontroll av produktens prestanda (AVPC): Anmält organ RRF (nr 1625) har utfört typtestet som beträffar classification enligt system 3 i 2023 och har publicerat följande rapporten RRF-50 23 6382 enligt standarden EN13240:2001/A2:2004/AC:2014

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper			Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
Brandsäkerhet			Godkänd		EN13240:2001/A2:2004/AC:2014
Värmesköld					
Avstånd till brännbart material	bakom	cm	20	5	
	sidan	cm	45		
	upp	cm	30	50	
	framför	cm	120		
	ner	cm	0		
Nominell effekt		kW	7		
Verkningsgrad		%	85		
Genomsnittlig Rökgastemperatur		°C	199		
Utsläpp vid nominell avgiven värmeeffekt	CO	%	0,065		
	CO	mg/m³	808		
	NOx	mg/m³	112		
	OGC	mg/m³	38		
	PM	mg/m³	19		
Yttemperaturer			Godkänd		
Rengöringsmöjligheter			Godkänd		
Mekanisk hållfasthet			Godkänd		
Bränsle			ved: 2,0 kg/h		

Prestandan för produkten överensstämmer med den prestanda som redovisas i tabellen ovan. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.


 Heikki Vauhkonen, Direktör
 Juuka, 28.10.2023

Maximal rök Gastemperatur i säkerhetstest >400 °C



EN – (EU) 305/2011 Declaration of Performance nr. PV-S-180020231028

Product type: PV-S-1800: KORPI 18

Intended use: Room heater fired by solid fuel intended for space heating

Manufacturer: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland

Verification of constancy of performance (AVPC): The notified laboratory RRF (nr 1625) performed type testing under system 3 in the year 2023 and issued test report RRF-50 23 6382 according to standard EN13240:2001/A2:2004/AC:2014

Declared performance

Essential Characteristics			Performance		Harmonized technical specification
Fire safety			Pass		EN13240:2001/A2:2004/AC:2014
Heat shield					
Distance to combustible materials	back	cm	20	5	
	sides	cm	45		
	top	cm	30	50	
	front	cm	120		
	down	cm	0		
Nominal heat output		kW	7		
Efficiency		%	85		
Average flue gas temperature		°C	199		
Emissions at nominal heat output	CO	%	0,065		
	CO	mg/m³	808		
	NOx	mg/m³	112		
	OGC	mg/m³	38		
	PM	mg/m³	19		
Surface temperatures			Pass		
Cleanability			Pass		
Mechanical strength			Pass		
Fuel			firewood: 2,0 kg/h		

The performance of the product is in conformity with the above declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



Heikki Vauhkonen, Managing director
Juuka, 28.10.2023



DE – (EU) 305/2011 Leistungserklärung Nr. PV-S-180020231028

Produkttyp: PV-S-1800: KORPI 18

Vorgesehener Verwendungszweck: Speicherfeuerstätte für feste Brennstoffe zur Raumheizung

Hersteller: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finnland

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVPC): Die notifizierte Stelle RRF (nr 1625) hat die Typprüfung nach dem System 3 im Jahr 2023 durchgeführt und folgenden Testreport ausgestellt RRF-50 23 6382 gemäß der Norm EN13240:2001/A2:2004/AC:2014

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale			Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
Brandschutz			Zugelassen		EN13240:2001/A2:2004/AC:2014
Hitzeschild					
Abstand zu brennbaren Bauteilen	rear	cm	20	5	
	sides	cm	45		
	top	cm	30	50	
	front	cm	120		
	bottom	cm	0		
Nennwärmeleistung		kW	7		
Wirkungsgrad		%	85		
Mittlere Abgastemperatur		°C	199		
Emissionen bei Nennwärmeleistung	CO	%	0,065		
	CO	mg/m³	808		
	NOx	mg/m³	112		
	OGC	mg/m³	38		
	PM	mg/m³	19		
Oberflächentemperaturen			Zugelassen		
Reinigungsfähigkeit			Zugelassen		
Mechanische Festigkeit			Zugelassen		
Brennstoff			Brennholz: 2,0 kg/h		

Die Leistung des Produkts entspricht der oben erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.



Heikki Vauhkonen, Geschäftsleiter
Juuka, 28.10.2023



FR – Déclaration des performances no. PV-S-180020231028

Type de produit: PV-S-1800: KORPI 18

Usage prévu: Chauffage des locaux alimentés au combustible solide et destinés au chauffage des locaux

Fabricant: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland

Evaluation de la stabilité des performances (AVPC): Le laboratoire d'essais notifié RRF (nr 1625) a effectué la détermination du produit type sur la base d'essais de type système 3 en 2023 et a issu le rapport de test RRF-50 23 6382 selon la norme EN13240:2001/A2:2004/AC:2014

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles			Performances		Spécifications techniques harmonisées
Sécurité incendie			Passer		EN13240:2001/A2:2004/AC:2014
Bouclier thermique					
Distance aux éléments structurels inflammables:	Derrière	cm	20	5	
	Côté	cm	45		
	Haut	cm	30	50	
	Devant	cm	120		
	Fond	cm	0		
Puissance thermique nominale		kW	7		
Efficacité		%	85		
Average flue gas temperature		°C	199		
Émissions de produits de combustion	CO	%	0,065		
	CO	mg/m³	808		
	NOx	mg/m³	112		
	OGC	mg/m³	38		
	PM	mg/m³	19		
Température de surface			Passer		
Facilité de nettoyage			Passer		
Résistance mécanique			Passer		
Type de carburant			bûches de bois: 2,0 kg/h		

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées en haut.
 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.



Heikki Vauhkonen, Directeur Général
 Juuka, 28.10.2023



NL – Prestatieverklaring nr. PV-S-180020231028

Producttype: PV-S-1800: KORPI 18

Beoogd gebruik: Verwarming op vaste brandstof bestemd voor kamerverwarming

Fabrikant: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland

Verificatie van de prestatiebestendigheid (AVPC): De genotificeerde testlaboratorium RRF (nr 1625) heeft de typetest uitgevoerd op basis van testen uitgevoerd volgens systeem 3 in 2023 and met testverslag RRF-50 23 6382 als resultaat
EN13240:2001/A2:2004/AC:2014

Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken			Prestaties		Geharmoniseerde technische specificatie
Brandveiligheid			Succesvol		EN13240:2001/A2:2004/AC:2014
Hitteschild					
veiligheidsafstanden tot brandbare materialen	Achterzijde	cm	20	5	
	Zijkant	cm	45		
	Bovenzijde	cm	30	50	
	Voorzijde	cm	120		
	Onderkant	cm	0		
Nominale warmteafgifte		kW	7		
Efficiëntie		%	85		
Gemiddelde rookgastemperatuur		°C	199		
Emissions at nominal heat output	CO	%	0,065		
	CO	mg/m³	808		
	NOx	mg/m³	112		
	OGC	mg/m³	38		
	PM	mg/m³	19		
Oppervlaktetemperatuur			Succesvol		
Reinigbaarheid			Succesvol		
Mechanische weerstand			Succesvol		
Brandstoftype			hout: 2,0 kg/h		

De prestaties van het product voldoen aan de hierboven vermelde prestatieverklaringen.
Deze prestatieverklaring is verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.


Heikki Vauhkonen, Directeur
Juuka, 28.10.2023



IT - Dichiarazione di prestazione nro. PV-S-180020231028

Prodotto - tipo: PV-S-1800: KORPI 18

Uso previsto: Riscaldamento per ambienti alimentato da combustibile solido destinato al riscaldamento di locali

Fabbricante: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland

Verificazione della costanza della prestazione (AVPC): L'organismo notificato RRF (nr 1625) ha effettuato le prove di tipo secondo il sistema 3 nel 2023 e ha rilasciato la seguente rapporto di prova RRF-50 23 6382 secondo lo standard EN13240:2001/A2:2004/AC:2014

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali			Prestazione		Documento di riferimento
Sicurezza antincendio			Passare		EN13240:2001/A2:2004/AC:2014
Scudo termico					
Distanza dei materiali infiammabili	Indietro	cm	20	5	
	Lato	cm	45		
	In alto	cm	30	50	
	Fronte	cm	120		
	Giù	cm	0		
Potenza calorifica		kW	7		
Rendimento		%	85		
Temperatura media dei gas di combustione		°C	199		
Emissione di prodotti della combustione	CO	%	0,065		
	CO	mg/m³	808		
	NOx	mg/m³	112		
	OGC	mg/m³	38		
	PM	mg/m³	19		
Temperatura superficiale			Passare		
Pulibilità			Passare		
Resistenza meccanica			Passare		
Tipo di carburante			tronchi di legno: 2,0 kg/h		

La prestazione del prodotto conforme alla prestazione dichiarata sopra.
 Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.


 Heikki Vauhkonen, Direttore
 Juuka, 28.10.2023

