

Silikon for høy temperatur

- Enestående tetningsytelse
 - Permanent elastisk etter herding
 - Temperaturmotstand opp til 285 °C
 - Utmerket vedheft på mange metaller, glass og glaserte underlag
- Høy beskyttelse
 - Motstandsdyktig mot vann
 - Motstandsdyktig mot UV-stråler
 - Motstandsdyktig mot fortynnede uorganiske syrer og alkalier
 - Motstandsdyktig mot bensin, diesel, olje, fett og frostvæske
 - Motstår vibrasjoner, ekspansjon og termisk sammentrekning

Bruksområde

- Tetning av varmeanlegg
- Tetning i pumper og motorer
- Alle tetningstyper som krever høy temperaturbestandighet
- Også egnet for produksjon av erstatningsforsegling

Behandlingsinformasjon

- Underlaget som er i kontakt med tetningsmidlet, må være rent og tørt

Tips

- Sørg for god ventilasjon mens du herder

Tekniske data

Påføringstemperatur	+5 °C - +35 °C
Temp.	-40 °C - 285 °C
Filmdannelsestid	10 min [1]
Fugebred	5 - 30 mm
Kjemisk base	Tetningsmiddel for acetat
Tetthet	1,05 g/ml
Curing time	2 mm/day
Avstiver A	30± 5



Artikkelbetegnelse	Innhold	Farge	Pak.str. Patron(er)	Artikkel nr.
HIGH TEMP.SILICONE RED 310ML	310 ml	Rød	1	363379