


Skorstens-længde med manuelt spjæld

Skorstens-længde med manuelt spjæld kan installeres som en standard skorstens-længde.
Anvendes til indregulering af ønsket trykbegrænsning.
Håndtaget viser spjældpositionen. Kan leveres tilpasset motorstyret spjæld.
Eventuel inspektion eller rensning af spjældpladen kan ske ved samtidig installation af T-stykke.
Låse-bånd medleveres.

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 09 080	205	103	120
4"	3174 09 100	205	103	130
5"	3174 09 130	205	103	145
6"	3174 09 150	205	103	155
7"	3174 09 180	205	103	170
8"	3174 09 200	205	103	180
10"	3174 09 250	205	103	202




Uisoleret røgrør til brændeovn

Uisoleret røgrør fremstilles i standard diameter/længde som vist nedenfor. Såfremt røg-rørets diameter, B- og C-mål, ikke passer i studsene på brændeovnen, monteres ovnkobling VVS-nr. 3174 16... på røg-røret.
Røg-rør eller ovnkobling **skal monteres indvendigt** i brændeovnens studs.
Røg-rørets afstand til brændbart materiale er fastlagt i Bygningsreglementet.
Se komplet program på røgrør i vores brochure "Sorte røgrør".

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
4"	3174 17 100	✱	✱	✱
5"	3174 17 130	✱	✱	✱
6"	3174 17 150	900	148,4	152,4
6"	3174 17 153	1000	148,4	152,4
6"	3174 17 156	1100	148,4	152,4
6"	3174 17 159	1200	148,4	152,4
6"	3174 17 162	1300	148,4	152,4
6"	3174 17 165	1400	148,4	152,4
6"	3174 17 168	1500	148,4	152,4
6"	3174 17 171	1501/2000	148,4	152,4
6"	3174 17 174	2001/3000	148,4	152,4
7"	3174 17 180	✱	✱	✱
8"	3174 17 200	✱	✱	✱


✱ Efter opgave



Ovnkobling til uisoleret røgrør

Dia.	VVS-nr.	A	Dia.	VVS-nr.	A
4"	3174 16 100	✱	6"	3174 16 162	148
5"	3174 16 130	✱	6"	3174 16 165	✱
6"	3174 16 153	118	7"	3174 16 180	✱
6"	3174 16 156	132	8"	3174 16 200	✱
6"	3174 16 159	138			

✱ Efter opgave



Skorstens-længde til brændeovn med indbygget kobling

Anvendelse af denne skorstens-længde med indbygget kobling gør det enkelt at installere 6" skorstenene på brændeovne med røgafgang i top.
Monteres i forbindelse med forannævnte uisoleret røg-rør til brændeovne
VVS-nr. 3174 17...

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
6"	3174 08 150	1000	147	110
6"	3174 08 160	750	147	110

