

Obj.kód / Order code / Bestellkode	EVORA 02 AKUM
------------------------------------	---------------

Spĺněn legislativa | Meets requirement limit values for | Prufungen

EN 13 240	●
15a B-VG	●
DIN plus	●
BImSch V 2	●

Vlastnosti pi provozu | Features during operation | Leistungseigenschaften

Ekodesign (Seznn energetick uinnost vytpn) Ekodesign (Seasonal energy efficiency of heating) Ekodesign (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad)	%	71,5
Index energetick uinnosti (EEI) Energy efficiency index (EEI) Energieeffizienzindex (EEI)		107,8
Energetick štteek Energy Label Energieeffizienzklasse		A+
Typ paliva Fuel Verwendeter Brennstoff		Kusov dvevo/Stck Holz/Piece wood
Dlka paliva Length of fuel Ausma des Brennstoff	mm	250
Prumrn spoteba paliva Average wood consumption Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch	kg/h	1,269
Povolen dvka paliva Allowed wood batch Maximal Brennstoffverbrauch	kg/h	1,6
Interval dodvky paliva Fuel supply interval for the rated output Zeitabstand der Brennstoffbeschickung fr die Nennleistung		1 hodina/1 Stunde/1 hour
Mnostv spalovacho vzduchu Combustion air requirement Verbrennungsluftbedarf	m3/h	16,1

Jmenovte hodnoty | General data | Nennwertes

Jmenovit vyk Nominal heat output Nennwrmeleistung	kW	4,0
Regulovateln vyk Reg.output Reg.Gesamtleistung	kW	2,0 - 5,2
innost Efficiency Wirkungsgrad	%	80,53
Hmotnostn tok suchch spalin Dry flue gases mass flow Massendurchfluss von trockenen Abgasen	g/s	4
Prumrn teplota spalin Mean flue gas temperature Durchschnittliche Abgastemperatur	C	247
Prumrn teplota spalin za hrdlem Mean flue gas temperature after throat Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals	C	332
Provozn tah Flue draught Frderdruck	Pa	12
Prach - 2=13% Dust - 2=13% Staub - 2=13%	mg/m3	15
CO - 2=13%	mg/m3	1192
CO2	%	9,59
OGC - 2=13%	mg/m3	68
NOx - 2=13%	mg/m3	111

Rozměry a hmotnost | Dimensions and weights | Maße & Gewicht



Rozměry (výška x šířka x hloubka) Dimensions (Height x Width x Depth) Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	1312 x 528 x 398
Výška osy zadního (bočního) vývodu Connection height for rear (side) installation Anschlusshöhe (seitlichen) hinten	mm	863/1133
Průměr kouřovodu Flue gas connector diameter Rauchrohrdurchmesser	mm	150
Průměr kouřového hrdla Flue socket diameter Durchmesser Rauchkehle	mm	150
Průměr centrálního přívodu vzduchu (CPV) External air intake (EAI) Zentralluftzufuhr (ZLZ)	mm	125
Hmotnost Weight Gewicht	kg	157
Rozměry spalovací komory (výška x šířka x hloubka) Dimensions of the combustion chamber (Height x Width x Depth) Maße Feuerraum (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	399 x 344 x 294
Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů (zadní x čelní x boční x boční se sklem x od stropu) Safe distance from flammable materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling) Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x Frontwand x Seitenwände x Seite mit Glas x Von der Decke)	mm	100/800/100/---/1200

Příslušenství dodávané s výrobkem | Supplied accessories | Mitgeliefertes Zubehör

Rukavice s magnetem Holder with magnet Handschuh mit Magnet	●
Popelník Ashtray Aschenbecher	●


EVORA AKKUM - SERPENTIN - 146C

157 kg



CENTRALNI PRIVOD VZDUCHU
Zentralluftzufuhr
Central air inlet
 $\varnothing 125$ mm

KLAPKA KONVEKCIHO VZDUCHU
KonvektionsLuftSchieber



SEKUNDARNI VZDUCH
Sekundärluft
Secondary air
A/UND/AND
PRIMARNI VZDUCH
Primärluft
Primary air

