

# FDV

## Forvaltning – Drift - Vedlikehold

### TW/TW25 stålpipe

<b>Prosjektbeskrivelse</b>	Prosjektnr:	Prosjektnavn:
<b>Utførende montør/ Entreprenør:</b>	Firma:	Tlf:
	Adresse:	
	Postnr:	Poststed:
<b>Installasjonsadresse:</b>	Gateadresse:	
	Postnr:	Poststed:
<b>Bruksområde (privat/industri mv):</b>		

## CE - klassifisering:

NS-EN 1856-1: 2009 Krav til metallskorsteiner - Komponenter til systemskorsteiner

Røykrørets diameter:	Ø80-200mm	<b>T450– N1 - W - V2-L50050 G80</b>
Forklaring til betegnelser:	Temperaturklasse: Trykk-klasse: Kondenseringsmotstand: Korrosjonsmotstand: Materialspesifikasjon røykrør:	<b>T450</b> = maksimum temperatur i røykrør <b>N1</b> <=0 beregnet for undertrykk i røykrør <b>W</b> Eget for fuktige forhold <b>V2</b> Eget for ubehandlet ved/biomasse, LNG/LPG <b>L50</b> syrefast/rustfritt stål 1.4404(AISI 316L) <b>050</b> tykkelse på gods i røykrør (0,6mm) <b>G80</b> avstand til brennbart materiale oppgitt i mm
Testsertifikat type/nr:	Declearing of Performance (DoP)	CE 1397 DECLARATION OF PERFORMANCE Nr. DoP-TW25/01

## Produktbeskrivelse

TW/TW25 er lasersveisede pipeelementer med tredobbel vegg i rustfritt/syrefast stål. TW25 har trykksprøytet 25 mm mineralull med tetthet >180kg/m<sup>3</sup> som isolasjon mellom inner- og mellomvegg. Produktet er beregnet til å lede røyk og avgass fra forbrenning i ildsteder, samt lede friskluft ned til brennkammer. Kan plasseres innendørs eller utendørs etter anvisning.

<b>HMS/ROS</b>	
<b>Ved montering:</b>	Produktet kan ha skarpe kanter, bruk relevant verneutstyr ved montering
<b>Avstandskrav:</b>	Avstand til brennbart materiale må ikke være mindre enn 80mm, med eller uten isolasjon. Isolasjon (ubrennbar) i pipeløpets retning, f.eks i etasje/tak-gjennomføringer er maks 30cm.
<b>Bruk:</b>	Bruk av alle typer tennvæske i ildstedet kan medføre eksplosjon i ildsted og/eller skorstein og kan i verste fall medføre husbrann.
<b>Sikring:</b>	Ved høyde over tak >2,0m skal det monteres avstivning/bardunering. Lokale forhold kan utløse behov for sikringstiltak på pipeløp <2m.
<b>Henvvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner:</b>	534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) 500: Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (forskrift)

<b>Anvisninger drift/vedlikehold</b>	
<b>Feiing og tilsyn:</b>	Det lokale feievesen har ansvar for tilsyn med pipen. Pipen skal feies etter behov og ifølge lokale forskrifter. Huseier plikter å legge forholdene til rette for adkomst og arbeidsunderlag for at tjenesten skal kunne utføres. Monteringsanvisning skal kunne fremlegges feievesen. CE-merking skal være tilgjengelig
<b>Renhold innendørs:</b>	Fyringsved som benyttes skal ha god kvalitet og bør ha relativ fuktighetsgrad <20%. Høyere fuktighetsgrad vil kunne føre til påleiringer i røykkanal. Det må ikke fyres med impregnerte materialer, sponplaterester el. For renhold av pipen overflate innendørs benyttes et mildt vaskemiddel. Sterke vaskemidler eller løsemidler skal ikke brukes da disse kan skade/misfarge lakkoverflaten på produktet.
<b>Annet påkrevet vedlikehold</b>	Visuell ved behov

<b>Miljøpåvirkning</b>		
<b>Opprinnelse:</b>	Produsert av fornybare og ikke-fornybare rikelige ressurser	
<b>Inneklima påvirkning</b>	Ikke relevant	
<b>Emisjon til ytre miljø:</b>	Ikke relevant	
<b>Avfallsdeklarering</b>		
<b>Opprinnelse:</b>	Type næring	Bygg og anlegg
<b>Avfallskode(r):</b>	Stål	170604
	Isolasjon	170604
	Maling	080112
	Plast	170203
<b>Avfallshåndtering:</b>	Deponering til avfall/resirkulering. Produsenten er sertifisert ihht ISO 14001-standard for miljøhåndtering	

<b>Reklamasjon og garanti</b>	
<b>Garanti:</b>	Varehandel AS gir 12 mnd. garanti på alle stålpiper. Forøvrig gjelder Kjøpsloven. Leveranse og -omfang skal dokumenteres gjennom faktura. Produsent gir 10 års garanti mot gjennomrusting.
<b>Reklamasjon materialer</b>	Installasjon skal foretas av kvalifisert personell. Produktet er beregnet for å lede avgass/brannrøyk fra fast brennstoff/ved, og garantien bortfaller om; <ul style="list-style-type: none"> <li>• produktet er benyttet til andre materialer.</li> <li>• det er feil bruk/montering.</li> <li>• det er benyttet uoriginale deler i installasjonen</li> </ul> Garanti gjelder ikke installasjonsomkostninger
<b>Forventet levetid:</b>	>= 10 år uten fornying
<b>Teknisk produktdeklarasjon</b>	
Innvendig røykkanal:	EN 1.4404 0,8mm syrefast rustfritt stål
Utvendig utførelse:	EN1.4301 rustfritt/ varmforsinket/pulverlakkert stål
Isolasjonsmateriale:	Mineralull > 180kg/m3
Fuktbestandighet:	Moderat
Overflate behandling malte flater:	Polyesterbasert pulverlakkert M-T-RAL9005-5%

<b>Medfølgende dokumentasjon</b>	
Bruksanvisning:	
Feieinstruks/anvisning etikett:	<b>CE</b> - etikett
Monteringsanvisning:	
Annet:	

<b>Leverandør/produsent</b>	
<b>Norsk importør og distributør</b>	Varmehandel AS
<b>Adresse:</b>	Dyrskuvegen 4
<b>Postnr/sted:</b>	3840 Seljord
<b>Telefon/mail:</b>	350 84 100
<b>Produsent</b>	Vilpra Chimneys


  
