

1.	Unik identifikasjonskode for produkttypen	IMPRESSION L 2G S 71.60.34.21
	Type, serie, serienummer eller andre elementer som gjør det mulig å identifisere apparatet	1b
2.	Tiltent bruk av apparatet i samsvar med gjeldende Harmonisert teknisk spesifikasjon	Romvarmer for i boligbygg uten tilberedning av varmt vann.
3.	Navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse av produsenten	ROMOTOP spol. s r.o. Komenskeho 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Tsjekkia
4.	Autorisert representant	ROMOTOP spol. s r.o. Komenskeho 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Tsjekkia
5.	System(er) for vurdering og kontroll av stabiliteten til egenskaper til apparatet	3
	Rapport: Vurdering av ytelsen til konstruksjonsprodukt Testrapport nr.	1015-HLR-30-13922-TZ / 2019-01-03 30-13922-T / 2018-12-20
6.	Nominert testlaboratorium	NB1015, Strojfrenský zkušebnf ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
	Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
	✓ Økodesign ✓ BlmSchV2 ✓ DIN+ DIBt ✓ 15a B-VG 2015	EN 16510

7. Oppgitte kvaliteter

Produkttype	Hovedmål (mm)			Nominell effekt (kW)	Effekt varmtvannssveksler (kW)	Drivstofforbruk (kg/t)	Røykrørseameter (mm)	Røykrør (Pa)
	Høyde	Bredde	Dybde					
INNTRYKK L 2G S 71.60.34.21	1369	828	487	10,0	---	2,89	150-200	12
Ild sikkerhet	Godkjent							
Avstand fra berømte materialer	Bak (dR)				850		Mm	
	Foran (dP)				1350		Mm	
	Foran til floor (d _F)				---		Mm	
	Side (d _s)				500		Mm	
	Side med glass (dS ₁)				950		Mm	
	Side – nisje (d _{s2})				---		Mm	
	Side – plassering 45° (d _{s3}) Fra taket (dC)				1000		Mm	
Brann oppførsel	A1 i henhold til EN 13510-1							
Fare for å falle ut brennende drivstoff	Godkjent							
Utslipp av forbrenningsgasser (CO i røykgassene ved O ₂ = 13 %)	0,0847				1059		% mg/Nm ³	
Frigjøring av farlige stoffer	OD							
Overflatetemperatur	Godkjent							
Elektrisk sikkerhet	Ikke relevant							
Rensbarhet	Godkjent							
Maksimalt driftsovertrykk	Ikke relevant						bar	
Gjennomsnittlig røykgasstemperatur	224				°C			
Gjennomsnittlig gasstemperatur etter hals	234				°C			
Mekanisk robusthet mot gassbelastning	Ikke relevant							
Varm e e ffe kt E n e r g i e ffe kt i v i t e t	O p p f y l t							
Nominell effekt (kW)	10,0						kW	
Termisk varmeeffekt for rom	10,0						kW	
Termisk oppvarmingseffekt for vann	Ikke relevant						kW	
Effektivitet	η 81,0						%	

*) «NPD» (Ingen ytelse fastsatt), hvis ingen kvalitet er oppgitt


Egenskapene til det ovennevnte produktet er i samsvar med de deklarererte egenskapene. Denne erklæringen om ytelsen er gjort under eneansvaret til den ovennevnte produsenten i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011.

Suchdol nad Odrou, 19. 01. 2023

Romotop Deklaration about quality

Egenskapene til produktet/produktene nevnt i punkt 1 og 2 samsvarer med egenskapene nevnt i punkt 7.

Ing. Vladimír Krajčák
Produkt- og innovasjonssjef



Behandlet av og på vegne av produsenten: Mgr.
Ondřej Šuba
Tekniker