

# YTELSESERKLÆRING

No. / Nr. DoP-003/01

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

**Enkelflex (SF) og dobbelflex (DF) røykrør i metall EN 1856-2:2009**

| System | Betegnelse                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DF     | <b>T600 – N1 – W – V2 – L50010 – G</b> (Ø 80-315)<br><b>T200 – P1 – W – V2 – L50010 – O</b> (med pakninger) (Ø 80-315)               |
| SF     | <b>T600 – N1 – W – V2 – L50(010, 012) – G</b> (Ø 80-315)<br><b>T200 – P1 – W – V2 – L50(010, 012) – O</b> (med pakninger) (Ø 80-315) |

2. Tiltenkt bruk: **Produkter er beregnet l å lede røyk og avgass fra forbrenning i ildsteder**

3. Produsent: **UAB „Vilpros pramonė“**  
**Vilniaus g. 11, Izabelinės k., LT-14200 Vilniaus r. sav.**  
**Lithuania / Lietuva**

4. Autorisert representant:

-

5. AVCP-system / System for evaluering og kontroll av stabiliteten til driftsegenskaper (-os):

**System 2+**

6. Harmoniset standard: EN 1856-1:2009

Varslet organ/testorgan:

No./Nr. 1397 – VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC)

7. Erklærte ytelser:

| Essensielle egenskaper | Ytelse                                                                                                                                                                                                                                                  | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Trykkfasthet           | Ø 80-200: <b>opp til 20 m</b><br>Ø 250-315: <b>opp til 15 m</b>                                                                                                                                                                                         | EN 1856-2:2009                    |
| Strekfasthet           | <b>35 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| Formfasthet            | <b>Godkjent</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| Fleksibilitet          | <b>3D</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| Vridningsstyrke        | <b>Godkjent</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| Trekraft               | <b>Godkjent</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| Motstand mot brann     | System DF (dobbelflex): <b>T600-G</b><br>System SF (enkelflex): <b>T600-G</b><br>System DF (dobbelflex med pakninger): <b>T200-O</b><br>System SF (enkelflex med pakninger): <b>T200-O</b><br><br>For ytterligere informasjon, se monteringsanvisningen |                                   |

| Essensielle egenskaper                                     | Ytelse                                                                                                                                                                           | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gasstetthet/lekkasje</b>                                | System DF (dobbellex): <b>N1</b><br>System SF (enkelflex): <b>N1</b><br>System DF (dobbellex med pakninger): <b>P1</b><br>System SF (enkelflex med pakninger): <b>P1</b>         | EN 1856-2:2009                    |
| <b>Strømningsmotstand</b>                                  | Tilsvarende EN 13384-1                                                                                                                                                           |                                   |
| <b>Termisk motstand</b>                                    | <b>NPD</b> – No Performance Determined                                                                                                                                           |                                   |
| <b>Motstand mot termisk sjokk</b><br>Motstand mot sotbrann | System DF (dobbellex): <b>JA</b><br>System SF (enkelflex): <b>JA</b><br>System DF (dobbellex med pakninger): <b>NEI</b><br>System SF (enkelflex med pakninger): <b>NEI</b>       |                                   |
| Termisk ytelse under normale driftsforhold                 | System DF (dobbellex): <b>T600</b><br>System SF (enkelflex): <b>T600</b><br>System DF (dobbellex med pakninger): <b>T200</b><br>System SF (enkelflex med pakninger): <b>T200</b> |                                   |
| <b>Holdbarhet/slittestyrke</b>                             |                                                                                                                                                                                  |                                   |
| Vann- og dampdiffusjonsmotstand:                           | <b>JA</b>                                                                                                                                                                        |                                   |
| Inntrengningsmotstand for kondensering:                    | <b>JA</b>                                                                                                                                                                        |                                   |
| Korrosjonsmotstand:                                        | System DF (dobbellex): <b>V2</b><br>System SF (enkelflex): <b>V2</b>                                                                                                             |                                   |
| Sikkerhet mot frostsprenging                               | <b>JA</b>                                                                                                                                                                        |                                   |

Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med deklarerte ytelser. Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under eget ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor.

**Signert for og på vegne av produsenten:**

Atitiktis vadovas Linas Juzelskis  
Vilniaus g. 11, Izabelinės k., Vilniaus r., Lithuania / Lietuva

2020-03-04