

YTELSESERKLÆRING

No. / Nr. DoP-001/01

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

Faste runde og ovale røykrør i metall EN 1856-2:2009

System	Betegnelse
SW	T600 – N1 – W – V2 – L50(050, 060, 080, 100) – G (Ø 80-200) T600 – N1 – W – V2 – L50(060, 080, 100) – G (Ø 210-550) T600 – N1 – W – V2 – L50(080, 100) – G (Ø 600-900) T200 – P1 – W – V2 – L50(050, 060, 080, 100) – O (med pakning) (Ø 80-200) T200 – P1 – W – V2 – L50(060, 080, 100) – O (med pakning) (Ø 210-550)
SWO	100x150 mm, 100x200 mm, 110x230 mm, 120x240 mm T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G
SW-M	T600 – N1 – D – Vm – L20(050, 060, 080, 100) – G (Ø 80-200) T600 – N1 – D – Vm – L20(060, 080, 100) – G (Ø 210-550) T600 – N1 – D – Vm – L20(080, 100) – G (Ø 600-900)
SWO-M	100x150 mm, 100x200 mm, 110x230 mm, 120x240 mm T600 – N1 – D – Vm – L20060 – G

2. Tiltent bruk:

Produkter er beregnet til å lede røyk og avgass fra forbrenning i ildsteder

3. Produsent

UAB „Vilpros pramonė“
Vilniaus g. 11, Izabelinės k., LT-14200 Vilniaus r. sav.
Lithuania / Lietuva

4. Autorisert representant:

-

5. AVCp-system:

System 2+

6. Harmonisert standard: EN 1856-1:2009

Varslet organ/testorgan:

No./Nr. 1397 – VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC)

7. Erklært ytelse:

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Trykkfasthet	Systems / Sistemas SW, SW-M Ø 80-200: opp til 20 m Ø 210-550: opp til 15 m Ø 600-900: opp til 10 m System SWO, SWO-M opp til 20 m	EN 1856-2:2009
Strekfasthet	System SW, SW-M Ø 80-200: opp til 20 m Ø 210-550: opp til 15 m Ø 600-900: opp til 10 m System SWO, SWO-M opp til 20 m	
Motstand mot brann	System SW, SW-M, SWO, SWO-M: T600-G System SW (med pakninger): T200-O For ytterligere informasjon se installasjonsveiledningen	
Gasstetthet/lekkasje	System SW, SW-M, SWO, SWO-M: N1 System SW (med pakninger): P1	
Strømningsmotstand	I følge EN 13384-1	
Termisk motstand	NPD – ingen ytelse bestemt	
Motstand mot termisk sjokk		
Motstand mot sotbrann	System SW, SW-M, SWO, SWO-M: JA System SW (med pakninger): NEI	
Termisk ytelse under normale driftsforhold	System SW, SW-M, SWO, SWO-M: T600 System SW (med pakninger): T200	

Viktige egenskaper	Ytelser	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Varighet/slitestyrke Vann- og dampdiffusjonsmotstand Inntrengningsmotstand for kondensat	System SW, SWO: JA System SW-M, SWO-M: NEI System SW, SWO: JA System SW-M, SWO-M: NEI	EN 1856-1:2009
Motstand mot korrosjon	System SW, SWO: V2 Rustfritt stål - klasse EN 1,4404(L50) Rustfritt stål - tykkelse 0.5, 0.6, 0.8 eller 1.0 mm System SW-M, SWO-M: Rustfritt stål - klasse EN 1,4301(L20) Rustfritt stål - tykkelse 0.5, 0.6, 0.8 eller 1.0 mm	
Motstand mot frost	JA	

Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med settet med deklarererte ytelser. Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under eget ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Atitikties vadovas Linas Juzelskis
Vilniaus g. 11, Izabelinės k., Vilniaus r., Lithuania / Lietuva

2020-03-04