

1. Unik identifiseringskode for produkttypen
Type, serie, serienummer eller andre elementer for identifikasjon av byggeprodukter

DYNAMIC R 3G S 55.44.42.21A
Type BE
2. Tiltent bruk av produktet i samsvar med
harmonisert teknisk spesifikasjon

Boligoppvarming for fast brensel
uten vannoppvarming.
3. Navn, selskap eller registrert varemerke og kontaktadresse
til produsenten

ROMOTOP spol. s r.o.
Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Tsjekkia
4. Autorisert representant

ROMOTOP spol. s r.o.,Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Tsjekkia
5. System(er) for vurdering og kontroll av stabiliteten til egenskaper for produktet
Rapport: Vurdering av ytelsen til produktet

3
1015-AoP-30-17631-8-TZ / 2024-02-13
3 / 2024-02-13
6. Test rapport nr.
Nominert testlaboratorium
Harmonisert teknisk spesifikasjon

NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022
7. Erklærte kvaliteter oppgitt

Produkttype	Hovedmål (mm)			Nominell varmeeffekt (kW)	Vannvarmeveksler Nominell varmeeffekt (kW)	Brennstoff forbruk (kg/h)	Røykrørdiameter (mm)	Røyktrekk (Pa)
	Høyde	Bredde	Dybde					
DYNAMIC R 3G S 55.44.42.21A	1307	1590	605	12,1	---	3,11	180 / 200	12

HovedegenskaperType vedpeisinnssats218E-012

BrannsikkerhetOppfylt

Beskyttelse av brennbare materialer		Minimumsavstand	
		fra brennbare materialer	fra ikke-brennbare materialer
Baksiden	dR	800	dRnon --- mm
Front	dP	900	--- mm
Front mot gulvet	dF	---	--- mm
Side	dS	750	dSnon --- mm
Side med glass	dSl	900	--- mm
Side – nisje	dS2	---	dS2non --- mm
Side – plassering 45°	dS3	---	--- mm
Sideutstråling	dL	---	--- mm
Fra gulvet	dB	---	--- mm
Fra taket	dC	800	--- mm
Type materiale og tykkelse på eventuelle beskyttelsesisolasjonmaterialer		SILCA 250 – 40 mm ---	

Hygiene, helse og miljøvern		Ved nominell varmeeffekt	Ved delvis last varmeeffekt
Utslipp av karbonmonoksid	CO 13 % O 2	741	--- mg/Nm3
Utslipp av nitrogendioksider	NO 13 % O x 2	93	--- mg/Nm3
Utslipp av organisk karbon	OGC 13 % O 2	39	--- mg/Nm3
Utslipp av partikler	PM 13 % O2	19	--- mg/Nm3

Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk			
Røykgasstemperatur ved utløp	Tsnom	172	Tspart --- °C
Minimum trekk i skorsteinen	pnom	12	ppart --- Pa
Tørr masseflyt av røykgass	Φf g nom	8,0	Φf g del --- g/s

Sparing av energi og varme		Ved nominell varmeeffekt	Ved delvis last varmeeffekt
Romoppvarmingskapasitet	Pnom	12,1	Ppart --- kW
Vannoppvarmingskapasitet	PWnom	NPD	PWpart --- kW
Effektivitet	ηnom	91	ηpart --- %
Sesongbasert romoppvarming energieffektivitet	ηs	81	---
Energieffektivitetsindeks	EEl	122	---
Energieffektivitetsklassifisering – klasse		A+	---
Strømforbruk	elmax	---	elmin --- kW
Strømforbruk i standby-modus	elSB	---	---



Bærekraftig bruk av naturressurser	
Miljømessig bærekraft	NPD ---

*) „NPD” (Ingen ytelse bestemt), hvis ingen kvalitet er oppgitt

8. Egenskapene til det ovennevnte produktet er i samsvar med de deklarererte egenskapene. Denne ytelseserklæringen er laget under produsentens eneansvar i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011.

Egenskapene til produktet(ene) nevnt i punktene 1 og 2 samsvarer med egenskapene nevnt i punkt 7.

Ing. Vladimír Krajiček Produkt- og
innovasjonsleder

Behandlet av og på vegne av produsenten: Mgr.
Ondřej Šuba Tekniker

Suchdol nad Odrou, 13.02.2024

Erklæring om egenskaper Romotop