

Bullerjan **cook**
Bullerjan **cook mini**

Aktion
Bullerjan **B²flex** BOX

Bullerjan®

Das Original.



Der Bullerjan cook – Ein kompakter Speicherkaminofen mit Kochoption.

Der Bullerjan cook strotzt vor Funktion – neben der Möglichkeit auf einer großen Kochplatte Speisen zuzubereiten, speichert er auch Wärme.

Durch die 6 cm starke Schamotte-Auskleidung (70 kg) speichert der cook einen großen Teil der bei der Verbrennung entstehenden Wärme und gibt diese dann für einen Zeitraum von 4 – 5 Stunden an den Aufstellraum ab, nachdem das Feuer im Ofen schon erloschen ist.

Der massive, gusseiserne Korpus des cook ist nahezu „unkaputtbar“ – eine Garantie von 15 Jahren unterstreicht die Qualität und Langlebigkeit dieses Ofens. Selbstverständlich verbrennt der cook effizient und umweltfreundlich und ist somit uneingeschränkt zulassungsfähig.

Produkteigenschaften und Ausstattung

- Nennwärmeleistung 7 kW, Wirkungsgrad 80%
- Brennkammer ausgekleidet mit 6 cm starker Schamotte
- Kochplatte mit einem Durchmesser von 27 cm
- Ofenkörper aus Gusseisen, schwarz
- 15 Jahre Garantie bei Produktregistrierung
- Uneingeschränkt zulassungsfähig

Technische Daten

Heizleistung	7,0 kW
Wirkungsgrad	80 %
Staub	31 mg/m ³
CO-Gehalt (13 % O ₂)	750 mg/m ³
No _x (13 % O ₂)	118 mg/m ³
Abgasmassenstrom	8,0 g/s
Mittlere Abgastemperatur	226 °C
Mittlerer Förderdruck	12 pa
Brennstoffe	Scheitholz, 33 cm
Energie-Effizienz	118
Energieklasse	A+
Anschluss	13 cm Durchmesser
Höhe	77,8 cm
Breite	48,6 cm
Tiefe	59,0 cm
Gewicht	150 kg
Abstand zu brennbaren Materialien	
Seite	40 cm
Hinten	40 cm
Vorne	80 cm



A+







Der Bullerjan cook mini – Ein bisschen kleiner – dennoch großartig!

Wie auch der Bullerjan cook, überzeugt der Bullerjan cook mini neben seinen ausgezeichneten Heiz- und Speichereigenschaften ebenso mit der Option auf der integrierten Kochplatte Speisen zuzubereiten.

Ein absoluter „Allrounder“ für all diejenigen, die auch bei einem kleinen Ofen nicht auf Funktionalität verzichten wollen.

Mit einer geprüften Nennwärmeleistung von 4,5 kW eignet sich der Bullerjan cook mini ideal für kleine Räume – liefert aber natürlich auch in größeren Räumen mit geringerem Wärmebedarf ausreichend Leistung.

Durch die 4 – 6 cm starke Schamotte-Auskleidung (42 kg) speichert der cook einen großen Teil der bei der Verbrennung entstehenden Wärme und gibt diese dann für einen Zeitraum von 3 – 4 Stunden an den Aufstellraum ab, nachdem das Feuer im Ofen schon erloschen ist.

Der massive, gusseiserne Korpus des cook mini ist nahezu „unkaputtbar“ – eine Garantie von 15 Jahren unterstreicht die Qualität und Langlebigkeit dieses Ofens.

Produkteigenschaften und Ausstattung

- Nennwärmeleistung 4,5 kW, Wirkungsgrad 81%
- Brennkammer ausgekleidet mit 4-6 cm starker Schamotte
- Kochplatte mit einem Durchmesser von 22 cm
- Ofenkörper aus Gusseisen, schwarz
- 15 Jahre Garantie bei Produktregistrierung
- Uneingeschränkt zulassungsfähig

Technische Daten

Heizleistung	4,5 kW
Wirkungsgrad	81 %
Staub	35 mg/m ³
CO-Gehalt (13 % O ₂)	750 mg/m ³
No _x (13 % O ₂)	118 mg/m ³
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Mittlere Abgastemperatur	205 °C
Mittlerer Förderdruck	12 pa
Brennstoffe	Scheitholz, 25 cm
Energie-Effizienz	106
Energieklasse	A+
Anschluss	12 cm Durchmesser
Höhe	77,8 cm
Breite	37,4 cm
Tiefe	46,0 cm
Gewicht	119 kg
Abstand zu brennbaren Materialien	
Seite	40 cm
Hinten	30 cm
Vorne	70 cm









Aktion!
Bullerjan B² flex
BOX

Der Bullerjan B² flex BOX – Zeitlos, kompakt und überdurchschnittlich effizient.

Unser Aktionsmodell B² flex BOX überzeugt durch sein zeitloses Funktionsdesign, seine hervorragende Raumheizleistung und eine äußerst effiziente und somit ressourcenschonende Verbrennung.

Der B² flex BOX ist wahlweise erhältlich mit Seitenverkleidungen aus Stahl oder handgefertigter Keramik. Durch seine geringe Größe findet der B² flex auch in kleinen Räumen genug Platz.

Selbstverständlich ist der B² flex BOX – wie alle Bullerjan-Geräte – uneingeschränkt zulassungsfähig.

Auch wenn es sich bei dem Bullerjan B² flex BOX um ein Aktionsmodell handelt, können Sie auch diesen registrieren, um die Garantie auf 5 Jahre zu verlängern.

Produkteigenschaften und Ausstattung

- Nennwärmeleistung 5 kW, Wirkungsgrad 88 %
- Selbstschließende- und verriegelnde Tür mit großem Sichtfenster
- Effektive Scheibenspülung
- Extrem robuster Brennraum aus 4 mm starkem Stahl – ausgekleidet mit hochwertigem Vermiculit
- Rauchrohranschluss nach hinten oder oben möglich
- Uneingeschränkt zulassungsfähig
- Wahlweise raumluftunabhängig – geprüft nach DIBt-Vorgaben ohne Aufpreis
- 5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung

Technische Daten

Heizleistung	5 kW
Wirkungsgrad	88 %
Staub	36,9 mg/m ³
CO-Gehalt (13 % O ₂)	1172,9 mg/m ³
Nox (13 % O ₂)	79,3 mg/m ³
Abgasmassenstrom	4,11 g/s
Mittlere Abgastemperatur	223 °C
Mittlerer Förderdruck	12 pa
Brennstoffe	Scheitholz, 25 cm
Energie-Effizienz	118
Energieklasse	A+

Rauchgasanschluss	15 cm
Zuluftanschluss	10 cm
Höhe Mitte Zuluftanschluss	51,5 cm
Höhe Mitte Rauchgasanschluss	113,5 cm
Höhe	127 cm
Breite	41,8 cm
Tiefe	33 cm
Gewicht mit Verkleidung Stahl	130 kg
Gewicht mit Verkleidung Keramik	163,6 kg

Abstand zu brennbaren Materialien	
Seite	40 cm
Hinten	20 cm
Vorne	80 cm



A+

Bullerjan®

Bullerjan GmbH
Neuwarmbüchener Straße 2
D-30916 Isernhagen-Kirchhorst
Tel +49 (0)5136/9775-0
Fax +49 (0)5136/9775-10
www.bullerjan.com
info@bullerjan.com

www.bullerjan.com