

1.	Unik identifikasjonskode for produkttypen	IMPRESSION R 2G S 58.60.34.21
	Type, serie, serienummer eller andre elementer som gjør det mulig å identifisere byggevarer	1b
2.	Tiltent bruk av apparatet i samsvar med gjeldende Harmonisert teknisk spesifikasjon	Romvarmer for i boligbygg uten tilberedning av varmt vann.
3.	Navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse av produsenten	ROMOTOP spol. s r.o. Komenskeho 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Tsjekkia
4.	Autorisert representant	ROMOTOP spol. s r.o. Komenskeho 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Tsjekkia
5.	System(er) for vurdering og kontroll av stabiliteten til egenskaper til byggevarer	3
	Rapport: Vurdering av ytelsen til konstruksjonsprodukt Testrapport nr.	1015-HLR-30-13879 / 2018-06-08 30-13879-T / 2018-06-01
6.	Nominert testlaboratorium	NB1015, Strojrenský zkušebnf ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
	Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
	✓ Økodesign ✓ BlmSchV2 ✓ DIN+ DIBt ✓ 15a B-VG 2015	EN 16510
7.	Oppgitte kvaliteter	

Produkttype	Hovedmål (mm)			Nominell effekt (kW)	Effekt varmtvannsvexler (kW)	Drivstofforbruk (kg/t)	Røykrørseameter (mm)	Røykrør (Pa)
	Høyde	Bredde	Dybde					
INNTRYKK R 2G S 58.60.34.21	1324	703	487	7,4	---	2,12	150-180	11


Ild sikkerhet	Godkjent			
Avstand til brennbare materialer	Bak (dR)	700	Mm	
	Foran (dP)	1200	Mm	
	Foran til gulv (d _F)	---	Mm	
	Side (d _S)	450	Mm	
	Side med glass (dS ₁)	950	Mm	
	Side – nisje (d _{S2})	---	Mm	
	Side – plassering 45° (d _{S3})	---	Mm	
	Fra taket (dC)	1000	Mm	
	Brann oppførsel	A1 i henhold til EN 13510-1		
	Fare for å falle ut brennende drivstoff	Godkjent		
Utslipp av forbrenningsgasser (CO i røykgassene ved O2 = 13 %)	0,0841 1051		% mg/Nm3	
Frigjøring av farlige stoffer	OD			
Overflatetemperatur	Godkjent			
Elektrisk sikkerhet	Ikke relevant			
Rensbarhet	Godkjent			
Maksimalt driftsovertrykk	Ikke relevant		bar	
Gjennomsnittlig røykgasstemperatur	234		°C	
Gjennomsnittlig gasstemperatur etter hals	264		°C	
Mekanisk robusthet mot gassbelastning	Ikke relevant			
Varm e e f f e k t E n e r g i e f f e k t i v i t e t	O p p f y l t			
Nominell effekt (kW)	7,4		kW	
Termisk varmeeffekt for rom	7,4		kW	
Termisk oppvarmingseffekt for vann	Ikke relevant		kW	
Effektivitet	η 81,6		%	

*) «NPD» (Ingen ytelse fastsatt), hvis ingen kvalitet er oppgitt

Egenskapene til det ovennevnte produktet er i samsvar med de deklarte egenskapene. Denne erklæringen om ytelsen er gjort under eneansvaret til den ovennevnte produsenten i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011.

Egenskapene til produktet/produktene nevnt i punkt 1 og 2 samsvarer med egenskapene nevnt i punkt 7.

Ing. Vladimír Krajčák
Produkt- og innovasjonssjef



Behandlet av og på vegne av produsenten:
Mgr. Ondřej Šuba
Tekniker