

Ytelseserklæring

CPR_HT3Z 01 (2022/02/09)



PRODUKT

Produkttype:
Typebetegning:
Serienummer:
Bruksområde:
Brenseltype:

Peisinnset i platestål med s.hengslet dør
HEAT T 3G 70.50.21
Se merkeskilt på produkt
Oppvarming av boligareale/rom
Ren ved

PRODUSENT

Navn:
Adresse:

ROMOTOP spol. s r.o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
Czech Republic

KONTROLL

Iht AVCP:
Standard:
Testinstitutt:

System 3
EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Machine test institute, s.p.,
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno. NB1015
Testrapport no. 30-12931-T/2016-06-27

Ytelsesdeklarasjon		
Egenskaper	Ytelse	Harmonisert spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1 WT	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Min. avstand til brennbart materiale	Bak: 800 mm Side: 400 mm Andre sikkerhetsavst. iht monteringsanvisn.	
Risiko for utfallende glør:	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂ Oksygennitritt ved 13% O ₂ Carbon ved 13% O ₂ Partikkelinnhold ved 13% O ₂	CO = 0,0890 %Vol NOX = 107 mg/m ³ OGC = 52 mg/m ³ PM = 25 mg/m ³	
Overflatetemperatur (Surface temp.)	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter (Cleanability)	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Ikke testet	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 7,9 kW	
Røykgasstemp ved P	t _a = 246 °C	
Virkningsgrad	η = 82,32 %	

Erklæring:

Undertegnede er ansvarlig for overenstemmelse med deklart ytelse

Tarjei Skræi, Daglig leder Varmehandel AS