

# Ytelseserklæring

CPR\_HC3LJ 01 (2022/02/08)



## PRODUKT

Produkttype:  
Typebetegning:  
Serienummer:  
Bruksområde:  
Brenseltype:

Peisinnssats i platestål med hevedør  
HEAT C 3G L 80.52.31.01  
Se merkeskilt på produkt  
Oppvarming av boligareale/rom  
Ren ved

## PRODUSENT

Navn:  
Adresse:

ROMOTOP spol. s r.o.  
Komenského 325  
742 01 Suchdol nad Odrou  
Czech Republic

## KONTROLL

Iht AVCP:  
Standard:  
Testinstitutt:

System 3  
EN13229:2001/A2:2004/AC:2007  
Machine test institute, s.p.,  
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno. NB1015  
Testrapport no. 30-13255-T/2016-12-20

| Ytelsesdeklarasjon                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Egenskaper                                                                                                                                                                               | Ytelse                                                                                                     | Harmonisert spesifikasjon                  |
| Reaksjon ved brann                                                                                                                                                                       | A1 WT                                                                                                      | EN<br>13229:2001<br>/ A2:2004 /<br>AC:2007 |
| Min. avstand til brennbart materiale                                                                                                                                                     | Bak: 400 mm<br>Side (med glass): 800 mm<br>Andre sikkerhetsavst. iht monteringsanvisn.                     |                                            |
| Risiko for utfallende glør:                                                                                                                                                              | Godkjent                                                                                                   |                                            |
| Utslipp fra forbrenningen:<br>Karbonmonoksid ved 13% O <sub>2</sub><br>Oksygennitritt ved 13% O <sub>2</sub><br>Carbon ved 13% O <sub>2</sub><br>Partikkelinnhold ved 13% O <sub>2</sub> | CO = 0,0977 %Vol<br>NOX = 106 mg/m <sup>3</sup><br>OGC = 60 mg/m <sup>3</sup><br>PM = 24 mg/m <sup>3</sup> |                                            |
| Overflatetemperatur (Surface temp.)                                                                                                                                                      | Godkjent                                                                                                   |                                            |
| Rengjøringsmuligheter (Cleanability)                                                                                                                                                     | Godkjent                                                                                                   |                                            |
| Mekanisk sammensetning                                                                                                                                                                   | Ikke testet                                                                                                |                                            |
| Utslipp av farlige gasser                                                                                                                                                                | Godkjent                                                                                                   |                                            |
| Nominell effekt                                                                                                                                                                          | P = 9,9 kW                                                                                                 |                                            |
| Røykgasstemp ved P                                                                                                                                                                       | t <sub>a</sub> = 268 °C                                                                                    |                                            |
| Virkningsgrad                                                                                                                                                                            | η = 80,4 %                                                                                                 |                                            |

## Erklæring:

Undertegnede er ansvarlig for overenstemmelse med deklart ytelse

Tarjei Skræi, Daglig leder Varmehandel AS