

YTELSESERKLÆRING

No. / Nr. DoP-TW25/01

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

Trippelvegget skorsteinselementer i rustfritt stål EN 1856-1:2009

System	Betegnelse
TW25	T450 – N1 – W – V2 – L50 L50(050, 060, 080, 100) – G80 T450 – N1 – W – V2 – L50 L50(060, 080, 100) – G80 (Ø 80-200) (Ø250)
TW25-M	T450 – N1 – D – Vm – L20(050, 060, 080, 100) – G80 T450 – N1 – D – Vm – L20(060, 080, 100) – G80 (Ø 80-200) (Ø250)

2. Tiltenkt bruk:

Transport av avfallsprodukter ved forbrenning i ildsteder til atmosfæren

3. Fabrikant:

UAB „Vilpros pramonė“
Vilniaus g. 11, Izabelinės k., LT-14200 Vilniaus r. sav.
Lithuania / Lietuva

4. Autorisert representant:

-

5. System/s of AVCP / Eksploatacinių sąvybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

System 2+ / Sistema 2+

6. Harmonisert standard: EN 1856-1:2009

Varslet organ:

No./Nr. 1397 – VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC)

7. Erklærte ytelser:

Viktige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Trykkfasthet	Ø 80-200: opp til 15 m Ø 250: opp til 10 m	EN 1856-1:2009
Motstand mot brann	T450-G80 Testet ulukket og med isolert gulvgjennomføring For ytterligere informasjon se installasjonsveiledningen	
Gasstetthet/lekkasje	N1	
Strømningsmotstand	I følge EN 13384-1	

Viktige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Termisk motstand	NPD – Ingen ytelse bestemt	EN 1856-1:2009
Motstand mot termisk sjokk Motstand mot sotbrann	JA	
Termisk ytelse under normale driftsforhold	T450	
Strekstyrke	NPD – Ingen ytelse bestemt	
Ikke vertikal installasjon	NPD – Ingen ytelse bestemt	
Komponenter utsatt for vindbelastning	Maksimal avstand mellom sidestøtter: Ø 80-200: 3,0 m Ø 250: 2,5 m Maksimal frittstående høyde over siste støtte: Ø 80-200: 2,5 m Ø 250: 1,5 m	
Varighet Vann- og dampdiffusjonsmotstand Inntrengningsmotstand for kondensat Mot korrosjon	 TW25 system: Ja TW25-M system: NPD – Ingen ytelse bestemt TW25 system: Ja TW25-M system: NPD – NPD – Ingen ytelse bestemt TW25 system: V2 Rustfritt stål EN 1.4404 (L50) Rustfritt stål, tykkelse: 0.5, 0.6, 0.8 eller 1.0 mm TW25-M system / sistema Rustfritt stål EN 1.4301 (L20) Rustfritt stål, tykkelse: 0.5, 0.6, 0.8 eller 1.0 mm	

Essential characteristics Esminės charakteristikos	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Motstand mot fryse/ tine	JA	EN 1856-1:2009

Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med settet med deklarererte ytelser. Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under eget ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Atitikties vadovas Linas Juzelskis
Vilniaus g. 11, Izabelinės k., Vilniaus r., Lithuania / Lietuva

2020-03-04