

FI – (EU) 305/2011 Suoritusasoilmoitus nro. PV-R-145020240424

Tuotetyyppi: PV-R-1450: PURO 14

Käyttötarkoitus: Kiinteällä polttoaineella toimiva huoneenlämmitin

Valmistaja: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Suomi

Suoritusason pysyvyyden arviointi (AVPC): Ilmoitettu testilaitos RRF (nro 1625) suoritti vuonna 2024 tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin RRF - 1021 23 6466 standardin EN 16510-2-1:2022 mukaan.

Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet			Suoritusaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloturvallisuus			Hyväksytty		EN 16510-2-1:2022
Lämpösuoja-levy					
Suojaetäisyydet palavaan materiaaliin (nurkka-asennus)	Taakse	cm	20 (25)	5 (5)	
	Sivulle	cm	40		
	Ylös	cm	30 (50)	50 (50)	
	Eteen	cm	120		
	Alas	cm	0		
Lämpöteho		kW	7,0		
Hyötysuhde		%	80		
Savukaasujen keskimääräinen lämpötila		°C	264		
Päästöt nimellislämpöteholla	CO	%	0,051		
	CO	mg/m³	≤ 1250		
	NOx	mg/m³	≤ 200		
	OGC	mg/m³	≤ 120		
	PM	mg/m³	≤ 40		
Pintalämpötila			Hyväksytty		
Puhdistettavuus			Hyväksytty		
Mekaaninen lujuus			Hyväksytty		
Polttoaine			Puu: 2,0 kg/h		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat yllä ilmoitetun mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu yllä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla



Heikki Vauhkonen, Toimitusjohtaja
Juuka, 24.4.2024

Savukaasun maksimilämpötila turvallisuustestissä 393°C



SV – (EU) 305/2011 Prestandadeklaration nr. PV-R-145020240424

Produkttyp: PV-R-1450: PURO 14

Avsedda användning: Rumsvärmare som eldas med fast bränsle avsett för rumsuppvärmning

Tillverkare: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland

Fortlöpande kontroll av produktens prestanda (AVPC): Anmält organ RRF (nr 1625) har utfört typtestet som beträffar klassifikation enligt system 3 i 2024 och har publicerat följande rapporten RRF - 1021 23 6466 enligt standarden EN 16510-2-1:2022

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper			Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
Brandsäkerhet			Godkänd		EN 16510-2-1:2022
Värmesköld					
Avstånd till brännbart material (Installation i hörn)	Bakom	cm	20 (25)	5 (5)	
	Sidan	cm	40		
	Upp	cm	30 (50)	50 (50)	
	Framför	cm	120		
	Ner	cm	0		
Nominell effekt		kW	7,0		
Verkningsgrad		%	80		
Genomsnittlig Rökgasttemperatur		°C	264		
Utsläpp vid nominell avgiven värmeeffekt	CO	%	0,051		
	CO	mg/m³	≤ 1250		
	NOx	mg/m³	≤ 200		
	OGC	mg/m³	≤ 120		
	PM	mg/m³	≤ 40		
Yttemperaturer			Godkänd		
Rengöringsmöjligheter			Godkänd		
Mekanisk hållfasthet			Godkänd		
Bränsle			Ved: 2,0 kg/h		

Prestandan för produkten överensstämmer med den prestanda som redovisas i tabellen ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.


Heikki Vauhkonen, Direktör
Juuka, 24.4.2024

Maximal rökgasttemperatur i säkerhetstest 393 °C



EN – (EU) 305/2011 Declaration of Performance nr. PV-R-145020240424

Product type:

PV-R-1450: PURO 14

Intended use:

Room heater fired by solid fuel intended for space heating

Manufacturer:

Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland

Verification of constancy of performance (AVPC):

The notified laboratory RRF (nr 1625) performed type testing under system 3 in the year 2024 and issued test report RRF - 1021 23 6466 according to standard EN 16510-2-1:2022

Declared performance

Essential Characteristics			Performance		Harmonized technical specification
Fire safety			Pass		EN 16510-2-1:2022
Heat shield					
Distance to combustible materials (corner installation)	Back	cm	20 (25)	5 (5)	
	Sides	cm	40		
	Top	cm	30 (50)	50 (50)	
	Front	cm	120		
	Down	cm	0		
Nominal heat output		kW	7,0		
Efficiency		%	80		
Average flue gas temperature		°C	264		
Emissions at nominal heat output	CO	%	0,051		
	CO	mg/m³	≤ 1250		
	NOx	mg/m³	≤ 200		
	OGC	mg/m³	≤ 120		
	PM	mg/m³	≤ 40		
Surface temperatures			Pass		
Cleanability			Pass		
Mechanical strength			Pass		
Fuel			Firewood: 2,0 kg/h		

The performance of the product is in conformity with the above declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



Heikki Vauhkonen, Managing director

Juuka, 24.4.2024



Produkttyp: PV-R-1450: PURO 14

Vorgesehener Verwendungszweck: Speicherfeuerstätte für feste Brennstoffe zur Raumheizung

Hersteller: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finnland

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVPC): Die notifizierte Stelle RRF (nr 1625) hat die Typprüfung nach dem System 3 im Jahr 2024 durchgeführt und folgenden Testreport ausgestellt RRF - 1021 23 6466 gemäß der Norm EN 16510-2-1:2022

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale			Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
Brandschutz			Zugelassen		EN 16510-2-1:2022
Hitzeschild					
Abstand zu brennbaren Bauteilen (Eckeinbau)	Hinten	cm	20 (25)	5 (5)	
	Seitlich	cm	40		
	Oben	cm	30 (50)	50 (50)	
	Vorne	cm	120		
	Unten	cm	0		
Nennwärmlleistung		kW	7,0		
Wirkungsgrad		%	80		
Mittlere Abgastemperatur		°C	264		
Emissionen bei Nennwämeleistung	CO	%	0,051		
	CO	mg/m³	≤ 1250		
	NOx	mg/m³	≤ 200		
	OGC	mg/m³	≤ 120		
	PM	mg/m³	≤ 40		
Oberflächentemperaturen			Zugelassen		
Reinigungsfähigkeit			Zugelassen		
Mechanische Festigkeit			Zugelassen		
Brennstoff			Brennholz: 2,0 kg/h		

Die Leistung des Produkts entspricht der oben erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.


Heikki Vauhkonen, Geschäftsleiter
Juuka, 24.4.2024



FR - Déclaration des performances no. PV-R-145020240424

Type de produit:	PV-R-1450: PURO 14
Usage prévu:	Chauffage des locaux alimentés au combustible solide et destinés au chauffage des locaux
Fabricant:	Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland
Evaluation de la stabilité des performances (AVPC):	Le laboratoire d'essais notifié RRF (nr 1625) a effectué la détermination du produit type sur la base d'essais de type système 3 en 2024 et a issu le rapport de test RRF - 1021 23 6466 selon la norme EN 16510-2-1:2022

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles			Performances		Spécifications techniques harmonisées
Sécurité incendie			Passer		EN 16510-2-1:2022
Bouclier thermique					
Distance aux éléments structurels inflammables (Installation d'angle):	Derrière	cm	20 (25)	5 (5)	
	Côté	cm	40		
	Haut	cm	30 (50)	50 (50)	
	Devant	cm	120		
	Fond	cm	0		
Puissance thermique nominale		kW	7,0		
Efficacité		%	80		
Average flue gas temperature		°C	264		
Émissions à la puissance calorifique nominale	CO	%	0,051		
	CO	mg/m³	≤ 1250		
	NOx	mg/m³	≤ 200		
	OGC	mg/m³	≤ 120		
	PM	mg/m³	≤ 40		
Température de surface			Passer		
Facilité de nettoyage			Passer		
Résistance mécanique			Passer		
Type de carburant			Bûches de bois: 2,0 kg/h		

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées en haut.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.



Heikki Vauhkonen, Directeur Général
Juuka, 24.4.2024



NL – Prestatieverklaring nr. PV-R-145020240424

Producttype:	PV-R-1450: PURO 14
Beoogd gebruik:	Verwarming op vaste brandstof bestemd voor kamerverwarming
Fabrikant:	Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland
Verificatie van de prestatiebestendigheid (AVPC):	De genotificeerde testlaboratorium RRF (nr 1625) heeft de typetest uitgevoerd op basis van testen uitgevoerd volgens systeem 3 in 2024 and met testverslag RRF - 1021 23 6466 als resultaat EN 16510-2-1:2022

Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken			Prestaties		Geharmoniseerde technische specificatie
Brandveiligheid			Succesvol		EN 16510-2-1:2022
Hitteschild					
veiligheidsafstanden tot brandbare materialen (Hoekmontage)	Achterzijde	cm	20 (25)	5 (5)	
	Zijkant	cm	40		
	Bovenzijde	cm	30 (50)	50 (50)	
	Voorzijde	cm	120		
	Onderkant	cm	0		
Nominale warmteafgifte		kW	7,0		
Efficiëntie		%	80		
Gemiddelde rookgastemperatuur		°C	264		
Emissies bij nominale warmteafgifte	CO	%	0,051		
	CO	mg/m³	≤ 1250		
	NOx	mg/m³	≤ 200		
	OGC	mg/m³	≤ 120		
	PM	mg/m³	≤ 40		
Oppervlaktetemperatuur			Succesvol		
Reinigbaarheid			Succesvol		
Mechanische weerstand			Succesvol		
Brandstoftype			Hout: 2,0 kg/h		

De prestaties van het product voldoen aan de hierboven vermelde prestatieverklaringen.
 Deze prestatieverklaring is verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.


 Heikki Vauhkonen, Directeur
 Juuka, 24.4.2024



IT - Dichiarazione di prestazione nro. PV-R-145020240424

Prodotto - tipo: PV-R-1450: PURO 14

Uso previsto: Riscaldamento per ambienti alimentato da combustibile solido destinato al riscaldamento di locali

Fabbricante: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland

Verificazione della costanza della prestazione (AVPC): L’organismo notificato RRF (nr 1625) ha effettuato le prove di tipo secondo il sistema 3 nel 2024 e ha rilasciato la seguente rapporto di prova RRF - 1021 23 6466 secondo lo standard EN 16510-2-1:2022

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali			Prestazione		Documento di riferimento
Sicurezza antincendio			Passare		EN 16510-2-1:2022
Scudo termico					
Distanza dei materiali infiammabili (Installazione ad angolo)	Indietro	cm	20 (25)	5 (5)	
	Lato	cm	40		
	In alto	cm	30 (50)	50 (50)	
	Fronte	cm	120		
	Giù	cm	0		
Potenza calorifica		kW	7,0		
Rendimento		%	80		
Temperatura media dei gas di combustione		°C	264		
Emissioni alla potenza termica nominale	CO	%	0,051		
	CO	mg/m³	≤ 1250		
	NOx	mg/m³	≤ 200		
	OGC	mg/m³	≤ 120		
	PM	mg/m³	≤ 40		
Temperatura superficiale			Passare		
Pulibilità			Passare		
Resistenza meccanica			Passare		
Tipo di carburante			Tronchi di legno: 2,0 kg/h		

La prestazione del prodotto conforme alla prestazione dichiarata sopra.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.


Heikki Vauhkonen, Direttore
Juuka, 24.4.2024



ET – (EU) 305/2011 Toimivusdeklaratsioon nr. PV-R-145020240424

Tootetüüp:

Ettenähtud kasutusotstarve:

PV-R-1450: PURO 14

Ruumide kütmiseks ettenähtud tahkekütusega kütteseade

Tootja: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland

Verification of constancy of performance (AVPC): Teavitatud labor RRF (nr 1625) aastal teostas tüübitesti süsteemi 3 alusel 2024 ja väljastas katsearuande RRF - 1021 23 6466 vastavalt standardile EN 16510-2-1:2022

Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused			Esitus		Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuleohutus			Läbisõit		EN 16510-2-1:2022
Kuumakaitse					
Ohutud kaugused põlevate materjalideni (Nurga paigaldamine)	Tagasi	cm	20 (25)	5 (5)	
	Pool	cm	40		
	Lagi	cm	30 (50)	50 (50)	
	Esi	cm	120		
	Alt	cm	0		
Nominaalne soojusvõimsus		kW	7,0		
Tõhusust		%	80		
Suitsugaasi keskmine temperatuur		°C	264		
Heitmed nimisoojusvõimsusel	CO	%	0,051		
	CO	mg/m³	≤ 1250		
	NOx	mg/m³	≤ 200		
	OGC	mg/m³	≤ 120		
	PM	mg/m³	≤ 40		
Pinna temperatuur			Läbisõit		
Puhastatavus			Läbisõit		
Mehaaniline takistus			Läbisõit		
Kütuse tüüp			Puidust palgid : 2,0 kg/h		

Toote toimivus vastab ülaltoodud deklareeritud toimivusele. See toimivusdeklaratsioon antakse välja tootja ainuvastutusel.



Heikki Vauhkonen, Managing director
Juuka, 24.4.2024



LV – (EU) 305/2011 Veiktspējas deklarācija nr. PV-R-145020240424

Produkta veids: PV-R-1450: PURO 14

Lietošanas veids: Telpu sildītājs, kas kurināts ar cieto kurināmo, kas paredzēts telpu apsildei

Ražotājs: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland

Veiktspējas snieguma pārbaude (AVPC): Paziņotā laboratorija RRF (nr 1625) gadā veica tipa pārbaudi saskaņā ar 3. sistēmu 2024 un izsniegts pārbaudes ziņojums RRF - 1021 23 6466 saskaņā ar standartu EN 16510-2-1:2022

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Svarbiausios charakteristikos			Eksploatacinės savybės		Kopējā tehniskā specifikācija
Ugunsdrošība			Let		EN 16510-2-1:2022
Siltuma vairogs					
Drošības attālumi līdz degtspējīgiem materiāliem (stūra uzstādīšana)	Mugura	cm	20 (25)	5 (5)	
	Pusē	cm	40		
	Griesti	cm	30 (50)	50 (50)	
	Priekšpuse	cm	120		
	Apakša	cm	0		
Nominālā siltuma jauda		kW	7,0		
Efektivitāte		%	80		
Vidējā dūmgāzu temperatūra		°C	264		
Emisijas pie nominālās siltuma jaudas	CO	%	0,051		
	CO	mg/m³	≤ 1250		
	NOx	mg/m³	≤ 200		
	OGC	mg/m³	≤ 120		
	PM	mg/m³	≤ 40		
Virsmas temperatūra			Let		
Tīrīšana			Let		
Mehāniskā izturība			Let		
Degvielas tips			Koka bāļķi : 2,0 kg/h		

Produkta veiktspēja atbilst iepriekš norādītajai veiktspējai. Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbild tikai ražotājs.



Heikki Vauhkonen, Managing director
Juuka, 24.4.2024



LT – (EU) 305/2011 Eksploatacinių savybių deklaraciją nr. PV-R-145020240424

Produkto tipas: PV-R-1450: PURO 14

Paskirtis: Kambario šildytuvas, kūrenamas kietuoju kuru, skirtu patalpoms šildyti

Gamintojas: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland

Nuolatinis eksploatacinių savybių sertifikavimas : Paziūtotą laboratorija RRF (nr 1625) gadā veica tipa pārbaudi saskaņā ar 3. sistēmu 2024 un izsniegts pārbaudes ziņojums RRF - 1021 23 6466 saskaņā ar standartu EN 16510-2-1:2022

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Svarbiausios charakteristikos			Eksploatacinės savybės		Darnioji techninė specifikacija
Priešgaisrinė sauga			Atitinka		EN 16510-2-1:2022
Šilumos skydas					
Saugūs atstumai iki degiųjų medžiagų (kampinis įrengimas)	Nugara	cm	20 (25)	5 (5)	
	Šonas	cm	40		
	Viršus	cm	30 (50)	50 (50)	
	Priekis	cm	120		
	Dugnas	cm	0		
Vardinė šiluminė galia		kW	7,0		
Efektyvumas		%	80		
Vidutinė išmetamųjų dujų temperatūra		°C	264		
Išmetimai esant vardinei šiluminei galiai	CO	%	0,051		
	CO	mg/m³	≤ 1250		
	NOx	mg/m³	≤ 200		
	OGC	mg/m³	≤ 120		
	PM	mg/m³	≤ 40		
Paviršiaus temperatūra			Atitinka		
Švarumas			Atitinka		
Mechaninis atsparumas			Atitinka		
Kuro tipas			Malkos : 2,0 kg/h		

Gaminio eksploatacinės savybės atitinka aukščiau nurodytas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama tik gamintojo atsakomybe.



Heikki Vauhkonen, Managing director
Juuka, 24.4.2024



PL – (EU) 305/2011 Deklaracja właściwości nr . PV-R-145020240424

Typ produktu : PV-R-1450: PURO 14

Przeznaczenie: Miejskowy ogrzewacz pomieszczeń opalany opałem stałym, przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń

Producent: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland

Weryfikacja właściwości użytkowych (AVPC): Powiadomione laboratorium RRF (nr 1625) przeprowadził badania typu w systemie 3 w roku 2024 i wydał raport z testów RRF - 1021 23 6466 zgodnie ze standardem EN 16510-2-1:2022

Deklarowana wydajność:

Cechy zasadnicze			Wydajność		Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe			Przyjęta		EN 16510-2-1:2022
Osłona termiczna					
Bezpieczne odległości od materiałów palnych (Montaż narożny)	Tył	cm	20 (25)	5 (5)	
	Bok	cm	40		
	Góra	cm	30 (50)	50 (50)	
	Przód	cm	120		
	U dołu	cm	0		
Nominalna moc cieplna		kW	7,0		
Sprawność		%	80		
Średnia temperatura spalin		°C	264		
Emisje przy nominalnej mocy cieplnej	CO	%	0,051		
	CO	mg/m³	≤ 1250		
	NOx	mg/m³	≤ 200		
	OGC	mg/m³	≤ 120		
	PM	mg/m³	≤ 40		
Temperatura powierzchni			Przyjęta		
Możliwość czyszczenia			Przyjęta		
Odporność mechaniczna			Przyjęta		
Rodzaj paliwa			Firewood: 2,0 kg/h		

Wydajność produktu jest zgodna z deklarowaną powyżej wydajnością. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.



Heikki Vauhkonen, Managing director
Juuka, 24.4.2024



SL – (EU) 305/2011 Izjava o zmogljivosti nr. PV-R-145020240424

Tip proizvoda:	PV-R-1450: PURO 14
Predvidena uporaba:	Sobni grelec na trdo gorivo namenjen ogrevanju prostorov
Proizvajalec:	Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland
Potrdilo o nespremenljivosti lastnosti proizvoda (AVPC):	Priglašeni laboratorij RRF (nr 1625) v letu opravi tipsko testiranje po sistemu 3 2024 in izdano poročilo o preskusu RRF - 1021 23 6466 po standardu EN 16510-2-1:2022

Izjava učinkovitosti

Bistvene značilnosti			Učinkovitost		Usklajena tehnična specifikacija
Požarna varnost			Prelaz		EN 16510-2-1:2022
Toplotni ščit					
Varnostne razdalje do gorljivih materialov (Kotna montaža)	Hrbet	cm	20 (25)	5 (5)	
	Strani	cm	40		
	Strop	cm	30 (50)	50 (50)	
	Spredaj	cm	120		
	Dno	cm	0		
Nazivna toplotna moč		kW	7,0		
Učinkovitost		%	80		
Povprečna temperatura dimnih plinov		°C	264		
Emisije pri nazivni toplotni moči	CO	%	0,051		
	CO	mg/m³	≤ 1250		
	NOx	mg/m³	≤ 200		
	OGC	mg/m³	≤ 120		
	PM	mg/m³	≤ 40		
Temperatura površine			Prelaz		
Možnost čiščenja			Prelaz		
Mehanska odpornost			Prelaz		
Vrsta goriva			Lesni hlodi : 2,0 kg/h		

Delovanje izdelka je v skladu z zgoraj navedenim delovanjem. Ta izjava o zmogljivosti je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.



Heikki Vauhkonen, Managing director
Juuka, 24.4.2024



SK – (EU) 305/2011 Deklarácia výkonu nr. PV-R-145020240424

Typ produktu: PV-R-1450: PURO 14

Použitie: Vykurovacie telesá na tuhé palivo určené na vykurovanie priestorov

Výrobca: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland

Overenie stálosti vlastností (AVPC): Notifikované laboratórium RRF (nr 1625) vykonala typové skúšky podľa systému 3 v r 2024 a vydal skúšobný protokol RRF - 1021 23 6466 podľa štandardu EN 16510-2-1:2022

Deklarované vlastnosti:

Základné vlastnosti			Výkon		Harmonizovaná technická špecifikácia
Požiarna bezpečnosť			Schválená		EN 16510-2-1:2022
Tepelný štít					
Bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov (rohová inštalácia)	Vzadu	cm	20 (25)	5 (5)	
	Zboku	cm	40		
	Nad	cm	30 (50)	50 (50)	
	Spredu	cm	120		
	Pod	cm	0		
Menovitý tepelný výkon		kW	7,0		
Účinnosť		%	80		
Priemerná teplota spalín		°C	264		
Emisie pri menovitom tepelnom výkone	CO	%	0,051		
	CO	mg/m³	≤ 1250		
	NOx	mg/m³	≤ 200		
	OGC	mg/m³	≤ 120		
	PM	mg/m³	≤ 40		
Povrchová teplota			Schválená		
Čistiteľnosť			Schválená		
Mechanická odolnosť			Schválená		
Druh paliva			Naštiepané drevo: 2,0 kg/h		

Výkon výrobku je v súlade s vyššie deklarovaným výkonom. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.



Heikki Vauhkonen, Managing director
Juuka, 24.4.2024



CS– (EU) 305/2011 Prohlášení o vlastnostech nr. PV-R-145020240424

Typ produktu:	PV-R-1450: PURO 14
Použití:	Prostorové topidlo na tuhá paliva určené k vytápění prostor
Výrobce:	Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland
Ověření stálosti vlastností (AVPC):	Notifikovaná laboratoř RRF (nr 1625) v roce provedla typové zkoušky podle systému 3 2024 a vydal zkušební protokol RRF - 1021 23 6466 podle standardu EN 16510-2-1:2022

Deklarovaný výkon:

Základní charakteristika			Výkon		Jednotná technická specifikace
Požární bezpečnost			Složit		EN 16510-2-1:2022
Tepelný štít					
Vzdálenost od hořlavých materiálů (rohová instalace)	vzadu	cm	20 (25)	5 (5)	
	strany	cm	40		
	horní	cm	30 (50)	50 (50)	
	přední	cm	120		
	dolů	cm	0		
Jmenovitý tepelný výkon		kW	7,0		
Účinnost		%	80		
Průměrná teplota spalin		°C	264		
Emise při jmenovitém tepelném výkonu	CO	%	0,051		
	CO	mg/m³	≤ 1250		
	NOx	mg/m³	≤ 200		
	OGC	mg/m³	≤ 120		
	PM	mg/m³	≤ 40		
Povrchové teploty			Složit		
Čistitelnost			Složit		
Mechanická síla			Složit		
Palivo			Palivové dříví: 2,0 kg/h		

Výkon výrobku je v souladu s výše deklarovaným výkonem. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.



Heikki Vauhkonen, Managing director
Juuka, 24.4.2024

